

Contrôle d'étanchéité Vacc Chamber Basic

Le contrôleur d'étanchéité « Vacc Chamber Basic » de DCI Testequipments permet une détection de micro-fuite non destructif pour emballages scellés semi rigides et souples



AVANTAGES

Instrument simple et entièrement manuel.

Réglage du niveau de vide par mano- contacteur analogique.

Mise à l'atmosphère manuelle avec vanne.

Ouverture du couvercle assisté par vérins.

Vide par pompe à vide avec précision de la consigne de vide: ± 30 mb.

Consigne de vide réglable jusqu'à 250 mbar absolu.

Vanne manuelle de vidange.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Chambre translucide : visibilité sur 360°
- Dimension intérieures standard de la chambre : 400x300x220 mm.
- Couvercle muni de vérins à gaz pour une utilisation sécurisée.
- Système de vide par pompe à vide à membrane.
- Durée du test : de 20 à 30 secondes.
- Plage de vide de -100 à -800 mbar.
- Alimentation électrique : 230 Volt / 16A.
- Puissance de la pompe : 120 W
- Poids de la pompe : 9,3 Kg
- Dimension de la pompe LxHxP : 304x204x110 mm
- Niveau sonore : 52 dBA