PHIPROCESS

Le Service sur Mesure

Contrôle d'étanchéité
Vacc Chamber Data

Le contrôleur d'étanchéité « Vacc Chamber Data » de DCI Testequipments permet une détection de micro-fuite non destructif pour emballages scellés semi rigides et souples

AVANTAGES

Instrument évolué piloté par un logiciel à l'aide d'un écran digital qui permet la régulation du niveau de vide dans la chambre de test.

Le Vacc Chamber DATA permet en outre l'introduction des paramètres de votre production (produit testé, consigne de vide à appliquer par produit, ligne de production, utilisateur, date et heure du test, validation ou rejet du test, etc …) dans le logiciel de gestion du Vacc Chamber ainsi que l'exportation des résultats enregistrés sur votre PC.

Mode découverte de la consigne de vide à appliquer

OPTIONS

- Table en inox montée sur roulettes.
- Chambre aux dimensions intérieures adaptées à votre application.
- Système de gonflage: pour les emballages contenant une très petite quantité d'air.
- Lecteur code barre.
- Ouverture/fermeture automatique du couvercle par un vérin pneumatique.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Chambre translucide : visibilité sur 360°
- Dimension intérieures standard de la chambre : 400x300c220 mm.
- Couvercle muni de vérins à gaz pour une utilisation sécurisée.
- Système de vide par venturi.
- Durée du test : de 20 à 30 secondes.
- Plage de vide de -100 à -800 mbar.
- Pression nécessaire : 6 à 8 bar.

PHIPROCESS SARL au Capital de 35 000 € - 152, Rue Claude François - 34080 Montpellier
Tel : 04-67-87-97-89 - Fax : 04-67-87-97-89 - Email : phiprocess@phiprocess.info
Siret 484 618 509 000 26 - R.C.S. Montpellier N°484 618 509 – TVA FR42484618509
www.phiprocess.info